



Valetta live



Valetta extra



Valetta intensiv

	Valetta live	Valetta extra	Valetta intensiv
Materialien			
Stahlmast feuerverzinkt	•	•	•
Solarmodulhalterung: Stahl feuerverzinkt	•	•	•
Beleuchtungskomponente: Alu EN AW-5083, natur eloxiert	•	•	•
Gesamthöhe	4,8 m	4,8 m / 5,8 m	4,8 m / 5,8 m
Photovoltaik: monokristalline Hochleistungsmodule			
Ausgabe	60 Wp	120 Wp	120 Wp
Einstellbare Neigung	30° - 90°	30° - 90°	30° - 90°
LED			
Anzahl LEDs	1 x 12	1 x 12	2x 12
Lebensdauer	> 100.000 Std.	> 100.000 Std.	> 100.000 Std.
Farbtemperatur: 2.200 K / 3.000 K / 4.000 K / Insektenfreundliches Licht	•	•	•
Einbauhöhe	4,1 m	4,1 m / 5,1 m	4,1 m / 5,1 m
max. Lumen	1.200 lm	1.900 lm	4.200 lm
Akkumulator			
Kapazität / Spannung	13 Ah / 12 V	13 Ah / 12 V 26 Ah / 12 V 39 Ah / 12 V	26 Ah / 12 V 39 Ah / 12 V
Funktionen			
Bewegungsmelder PIR serienmäßig	•	•	•
Bewegungsmelder-Radar: optional	—	•	•
online-Überwachung	•	•	•


Valetta classic

Materialien	
Stahlmast feuerverzinkt	•
Solarmodulhalterung: Stahl feuerverzinkt	•
Beleuchtungskomponente: Alu EN AW-5083, natur eloxiert	•
Gesamthöhe	4,8 m
Photovoltaik: monokristaline Hochleistungsmodule	
Ausgabe	60 Wp
Einstellbare Neigung	30° - 90°
LED	
Anzahl LEDs	1 x 12
Lebensdauer	> 100.000 Std.
Farbtemperatur: 2.200 K / 3.000 K / 4.000 K / Insektenfreundliches Licht	•
Einbauhöhe	4,1 m
max. Lumen	680 lm
Akkumulator	
Kapazität / Spannung	13 Ah / 12 V
Funktionen	
Bewegungsmelder PIR serienmäßig	–
Bewegungsmelder-Radar: optional	–
online-Überwachung	–